

Produktdatablad

Specifikationer

Datastik RJ45 Cat 6 S1 UTP til dataudtag og patchpanel. Actassi, godkendt til 4PPoE. 1 stk.



Farve: Mørkegrå
Vare nr.: VDIB17716U01
EL nr.: 1088011502
EAN nr.: 3606480384486
Link: <https://www.lk.dk/produkter/VDIB17716U01/datastik-rj45-cat-6-s1-utp-til-dataudtag-og-patchpanel-actassi-godkendt-til-4ppoe-1-stk>



3606480384486

Produkt beskrivelse

Actassi datastik RJ45 Cat 6 S1 UTP til dataudtag og patchpanel, 1 stk.
Supporterer op til 1GB Ethernet (1000BASE-T) og er godkendt til 4PPoE.
Actassi datastik er en vigtig del af det totale Actassisystem som også indeholder datakabel, patchpaneler, dataudtag og rackskabe.
På et samlet Actassisystem er det muligt at opnå en udvidet 25 års funktionalitets- og reservedelsgaranti.

1 stk

Egenskaber

Område	Actassi
Produkttype	RJ45-udtag
Leveringsomfang	Integreret et stykke design
Farve	Ledningsholder: blå (ABS + PC) Konnektor: mørkegrå (ABS + PC)
Farvekode	568 A/B
Emballering	Individuel taske
Pakkestørrelse	1 stk
Farve	Ledningsholder: blå Konnektor: mørkegrå

Produktinformationer

[In] mærkestrøm	1,5 A ved 25 °C
Spændingssikker	1000 V AC/DC peak, mellem kontakter
Kontaktmodstand	20 mOhm
Isolationsmodstand	Initial isolationsmodstand: ≥ 500 MOhm ved 100 V DC
AWG størrelse	AWG 24...AWG 23
Holdbarhed	750 kredsløb
Koblingsdæmpning	≥ 35 dB ved 30...100 MHz $\geq 75 - 20 \times \log(f)$ dB ved 100...1000 MHz
Kontaktstifter	8 pins fra kopperlegering og guld belagt i henhold til IEC 60603-7
Trækkraft	50 N gennem 60 s
Tværgående konverteringstab	≥ 50 dB $\geq 68 - 20 \times \log(f)$ dB ved 1...250000 kHz
Værktøjstype	Uden værktøj
Kabel udvendig diameter	0,9...1,4 mm
Kompatible LAN-kabeltyper	UTP
Kommunikations netværks kategori	6
Understøttede applikationer	1000BASE-T

Protokoller	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Produktet passer med	RJ45-stik
Transmissionsfrekvens	0...250 MHz
Type af aftryk	S-One DPM
Materiale	ABS + PC: ledningsholder ABS + PC: konnektor
Højde	28 mm
Længde	33 mm
Bredde	18 mm
Land	Europa
Farve	Mørkegrå

Miljø

Driftstemperaturområde	-40...70 °C
Klimatisk kategori	40/070/21 (21 dage)
Flammestand	UL94-V0
Standarder	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-4 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863 IEC 60512-99-002

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	1,900 cm
Pakke 1 Bredde	7,400 cm
Pakke 1 Længde	5,800 cm
Pakke 1 Vægt	8,000 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	10
Pakke 2 Højde	7,100 cm
Pakke 2 Bredde	58,500 cm
Pakke 2 Længde	44,400 cm
Pakke 2 Vægt	128,000 g
Enhedstype af pakke 3	CAR
Antal enheder i pakke 3	320
Pakke 3 Højde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	38,500 cm
Pakke 3 Længde	58,500 cm
Pakke 3 Vægt	4,924 kg

Bæredygtighed

Genvindingspotentiale, i %	7
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	0.1 kg CO2 eq.
Fremstilling af kulstofaftryk	0.04282171428571429
CO ₂ -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	0 kg CO2 eq.
Distribution af kulstof	0.003170857142857143
CO ₂ -aftryk for distributionsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Installationens miljøaftryk	0.005294685714285714
CO ₂ -aftryk for installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Brug kulstofaftryk	0.082616
REACH uden SVHC	Ja
CO ₂ -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	0.1 kg CO2 eq.
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nej
for udtjent kulstof	0.012661142857142857
CO ₂ -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	0 kg CO2 eq.
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	1
Pakke med genbrugspap	Nej
Emballage uden plast	Nej
Reach-forordning	Produktet indholder ikke SVHC over det tilladte
EU RoHS-direktivet	Kompatibel
Status som halogenfri	Halogenfrit produkt
PVC fri	Ja
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	Ja