


SLS205-A

Stapelbarer Ø 2 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. **Lötanschluss.**



SLS205-A

Stackable Ø 2 mm plug with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. **Solder connection.**



Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Leitung (A) Cable (A)	*Farben *Colours
SLS205-A	22.2615-*	30 VAC ~ 60 VDC / max. 10 A	PVC/TPE: Ø 2,1 mm SIL: Ø 2,3 mm 0,5 mm ²	Au

Einzelteile

Component parts

KT205	22.2030-*	Knüpfülle (*Farben siehe SLS205-A) / Insulator (*Colours see SLS205-A)
LS205-A	22.5014	Stecker / Plug

 Montageanleitung **MA135**
www.multi-contact.com

 Assembly instructions **MA135**
www.multi-contact.com


SLS205 SLS205-X

Stapelbare Ø 2 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Vernickelte und vergoldete Version. **Lötanschluss.**



SLS205 SLS205-X

Stackable Ø 2 mm plugs with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. Nickel-plated and gold-plated versions available. **Solder connection.**



Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Leitung (A) Cable (A)	*Farben *Colours
SLS205	22.2616-*	30 VAC ~ 60 VDC / max. 10 A	PVC/TPE: Ø 2,1 mm SIL: Ø 2,3 mm 0,5 mm ²	Au
SLS205-X	22.2617-*	30 VAC ~ 60 VDC / max. 10 A	PVC/TPE: Ø 2,1 mm SIL: Ø 2,3 mm 0,5 mm ²	Ni

 Montageanleitung **MA134**
www.multi-contact.com

 Assembly instructions **MA134**
www.multi-contact.com