

MONTAGEANLEITUNG: Datendose HSEDG2UW6R / HSEDG2UW6P
INSTRUCTION SHEET: Data Outlet HSEDG2UW6R / HSEDG2UW6P

Bestandteile / Parts




Zentralplatte 50x50mm RAL9010 mit Beschriftungsfeld und Fenster.

Central plate RAL9010 50x50mm with paper and window.



Einfachrahmen 80x80mm RAL9010.

Frame 80x80mm RAL9010.




Datendose 2xRJ45 geschirmt.

Data Outlet 2xRJ45 shielded.



Deckel mit 2 Schrauben.

Cover with 2 screws.




Kabelmantel entfernen, 50mm.

Strip outer cable sheath, 50mm.



Gesamtschirm vorbereiten.

Prepare outer cable shield.




Farbcode (A/B) wählen.

Choose color code (A/B).


4 T568B			
RJ45-PIN	Farbe der Ader (Colour-code)	Pair-Nr.	
8	Braun (Brown)	4	
7	Weiss-Braun (White-Brown)		
6	Grün (Green)	3	
3	Weiss Grün (White-Green)		
5	Weiss-Blau (White-Blue)	2	
4	Blau (Blue)		
2	Orange (Orange)	1	
1	Weiss-Orange (White-Orange)		

4 T568A			
RJ45-PIN	Farbe der Ader (Colour-code)	Pair-Nr.	
8	Braun (Brown)	4	
7	Weiss-Braun (White-Brown)		
6	Orange (Orange)	3	
3	Weiss-Orange (White-Orange)		
5	Weiss-Blau (White-Blue)	2	
4	Blau (Blue)		
2	Grün (Green)	1	
1	Weiss Grün (White-Green)		



Paarschirm bis zur Schneidklemme. Adern mit LSA-Werkzeug HKRONELSA aufschalten.

Pair shield up to the cutting clamp. Terminate the wires with LSA-tool HKRONELSA.



Schirm an Schelle fixieren.

Tighten shield on clamp.



Rückseitigen Deckel anschrauben.

Fix rear cover.

MONTAGEANLEITUNG: Datendose HSEDG2UW6R / HSEDG2UW6P
INSTRUCTION SHEET: Data Outlet HSEDG2UW6R / HSEDG2UW6P



Einrahmen, Datendose und Zentralplatte befestigen.
Fasten frame, data outlet and central plate.



Optional: Aufputz-Rahmen HSEAP84OWR, B80xH40xT80mm.
Befestigungsschrauben zur Montage der Datendose auf dem
Aufputz-Rahmen sind beim Aufputz-Rahmen inkludiert.
Optional: Wallmount Box HSEAP84OWR, B80xH40xT80mm.
Mounting screws for attaching the data outlet to the wallmount box
are included with the wallmount box.

DATENDOSE / DATA OUTLET

BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	BESTELLNUMMER / ORDER NO.
Datendose 2xRJ45 geschirmt 10GB Klasse E _s , UAE, 80x80mm, RAL9010	
Data Outlet 2xRJ45 shielded 10GB Class E _s , UAE, 80x80mm, RAL9010	HSEDG2UW6R
Datendose 2xRJ45 geschirmt Cat.6, UAE, 80x80mm, RAL9010	
Data Outlet 2xRJ45 shielded Cat.6, UAE, 80x80mm, RAL9010	HSEDG2UW6P

AUFPUTZRAHMEN / WALLMOUNT BOX

BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	BESTELLNUMMER / ORDER NO.
Aufputz-Rahmen, B80xH40xT80mm, RAL9010	
Wallmount Box, W80xH40xD80mm, RAL9010	HSEAP84OWR

WERKZEUGE / TOOLS

BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	BESTELLNUMMER / ORDER NO.
LSA Auflegewerkzeug mit Sensor, grau	
LSA Crimping tool with sensor, grey	HKRONELSA-
Seitenschneider, watenfrei, Draht bis 1,3mm Durchmesser	
Side cutter flat for wire up to 1.3mm diameter	HTOOL00002
Abisolierwerkzeug für Mantel und Folie von Installationskabeln	
Cable Stripper for Jacket and Foil of Installationcables	HTOOL00005